

KLEIN ABER OHO!

DIE JDM 2 IST UNSER KLASSIKER, UND IST DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE BEDÜRFNISSE!

- 2x3 Liter Konzentrat Bag-in-Box im Gerät
- 2 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Vorwahl Hot oder CO₂ – OPTIONAL
(Modell Hot & Cold oder CO₂)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe
(hygienisches Hartglasrohr)
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung – einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (außer ECO Modell)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (außer ECO Modell)
- Kundendesign am Frontplexi - OPTIONAL € 36,-



Intelligente zentrale
Ausgabeeinheit
mit LED



Anti-
Vandalismus
Knöpfe



2 Ausgabehöhen
möglich, mit
niedriger oder
hoher Tropftrasse

Erhältlich in den Ausführungen:

JDM 2 ECO (mit Leuchtpunktanzeige statt LCD Display), JDM 2 STILL,
JDM 2 CO₂, JDM 2 Hot & Cold, JDM 2 Hot & Ambient

TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM 2 ECO	JDM 2 STILL	JDM 2 CO2	JDM 2 Hot & Cold	JDM 2 Hot & Ambient
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0200	frucB0201	frucB0202	frucB0203	frucA0204
Breite in mm	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Höhe in mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 240 mm	160 mm - 240 mm	160 mm - 240 mm	160 mm - 240 mm	160 mm - 240 mm
Gewicht	40 kg	40 kg	44 kg	42 kg	28 kg
Vorwahlen	0	0	0	0	0
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	3	3	3	3	3
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓	✓
Getränke	2	2	2	2	2
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49*	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	2 x 3lt	2 x 3lt	2 x 3lt	2 x 3lt	2 x 3lt
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlungskapazität	24 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 90°C	ambient - 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W	320 W	2.700 W	2.400 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-	✓	-	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓	✓
Frontscheibe LED beleuchtet	OPTIONAL	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	-	Parallel/EXE	Parallel/EXE	Parallel/EXE	Parallel/EXE
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM 2 ECO	JDM 2 STILL	JDM 2 CO2	JDM 2 Hot & Cold	JDM 2 Hot & Ambient
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Tiefe	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Gewicht incl. Verpackung	42 kg	42 kg	46 kg	44 kg	30 kg
MASCHINE / PALLETTE					
Europalette 80 x 120 cm	6	6	6	6	6
UK-size Palette 100 x 120 cm	8	8	8	8	8



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



MADE IN AUSTRIA