

UNSER FLEXIBLES MULTITALENT!

DIE JDM 4 BIETET MAXIMALE AUSWAHL –
VERPACKT IN EINEM KOMPAKTEN UND ELEGANTEN GEHÄUSE!

- 4x3 Liter Konzentrat Bag-in-Box im Gerät
- 4 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Vorwahl Hot oder CO₂ – OPTIONAL (Modell Hot & Cold oder CO₂)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr) mit vollautomatischem Bechersensor
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung – einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (außer ECO Modell)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (außer ECO Modell)
- Kundendesign am Frontplexi - OPTIONAL € 36,-
- Karaffenschalter für schnelles Service - OPTIONAL



Innenansicht,
4 x 3l
bag-in-box

Intelligente zentrale Ausgabereinheit mit LED und verstellbarer Ausgabehöhe



Anti-Vandalismus
Knöpfe

Erhältlich in den Ausführungen:

JDM 4 ECO (mit Leuchtpunktanzeige statt LCD Display),
JDM 4 STILL, JDM 4 CO₂, JDM 4 Hot & Cold

TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM 4 ECO	JDM 4 STILL	JDM 4 CO ₂	JDM 4 Hot & Cold
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0400	fruc0401	fruc0402	fruc0403
Breite in mm	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Höhe in mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Tiefe in mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm	160 mm - 280 mm
Gewicht	52 kg	52 kg	56 kg	54 kg
Vorwahlen	0	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	4	4
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49*	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	4 x 3lt	4 x 3lt	4 x 3lt	4 x 3lt
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	24 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W	320 W	2.700 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
Frontscheibe LED beleuchtet	OPTIONAL	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	-	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	-	Parallel/EXE	Parallel/EXE	Parallel/EXE
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	-	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	-	✓	✓	✓
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM 4 ECO	JDM 4 STILL	JDM 4 CO ₂	JDM 4 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Gewicht incl. Verpackung	54 kg	54 kg	58 kg	56 kg
MASCHINE / PALLETTE				
Europalette 80 x 120 cm	4	4	4	4
UK-size Palette 100 x 120 cm	8	8	8	8



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



AUSTRIA
MADE IN AUSTRIA